



NOKTON 35mm F1.2 Aspherical X-mount

使用説明書

感謝您購買 福倫達產品。福倫達 X-mount 系列是專為覆蓋 APS-C 區域的 X-mount 相機設計的可互換鏡頭，光學系統針對數碼圖像感應器的規格進行了優化。本產品基於手動對焦和機械聯鎖手動光圈，但使用電子觸點 *1 的通訊功能在拍攝數據的 Exif 信息中反映鏡頭使用狀態。它還具有內置距離編碼器，因此當拍攝時對焦檢查功能和距離可以在屏幕顯示。它還支持配備機身內圖像穩定功能 (IBIS) 的型號。

X-mount 系列的特點

- 配備電子觸點 *1 兼容 APS-C X 卡
- 針對 X-mount 感應器優化的光學設計
- 堅硬、耐用的全金屬鏡筒
- 手動對焦，對焦可靠

* 1 本產品配備電子觸點，但對可進行電子通訊的機身有限制。請檢查下面的 URL (二維碼) 以了解支持電子通信的型號。

www.cosina.co.jp/seihin/voigtlander/english/



鏡頭之安全及保養

以下要點為保護用者免受傷害或損壞鏡頭



警告

如用者不理會本警告並錯誤地使用產品，有機會引至受傷或死亡。



注意

如用者不理會本注意事項，有機會引至受傷或對產品損壞。



警告

不要直接經由遠攝鏡頭望向陽光，會對眼睛做成傷害。



注意

將鏡頭及配件儲存到兒童取不到的地方。



注意

避免於陽光直射下儲存鏡頭，更應使用鏡頭蓋，否則可能引起火警。

使用注意事項

本產品配備電子觸點，但對可進行電子通訊的機身有限制。請檢查下面的 URL（二維碼）以了解支持電子通信的型號。

本產設計予 X 卡口相機機身一起使用。請注意，將其與增距鏡、轉接環、微距延伸管等一起使用可能會導致問題。

不要直接接觸鏡片，如塵埃，可用商用鏡頭清潔用品或合適之鏡頭布清潔。


請在此處查看與電子通信兼容的相機機身信息。

www.cosina.co.jp/seihin/voigtlander/english/



部品詳細説明

- ① 遮光罩
- ② 濾鏡環
- ③ 光圈環
- ④ 焦距環
- ⑤ 焦距比例
- ⑥ 卡口指標
- ⑦ 卡口
- ⑧ 光圈指標
- ⑨ 光圈比例
- ⑩ 焦距指標
- ⑪ 景深比例
- ⑫ 景深環



●安裝 / 移除鏡頭

請參閱相機的說明書正確地安裝 / 移除鏡頭。

* 安裝 / 移除鏡頭時，請確定相機電源已關。

請握住景深環⑫安裝 / 移除鏡頭。握住鏡頭其他部分安裝 / 移除鏡頭可能引致損壞。

●安裝遮光罩

於鏡頭前端，把遮光罩①扭上。

如果遮光罩很難鬆開，請勿用力過度，這樣有可能使遮光罩扭曲。請輕輕地從遮光罩邊緣向下推向鏡頭，然後扭開遮光罩。



●濾鏡安裝

1. 把濾鏡 (46mm) 安裝上鏡頭。

2. 一起使用遮光罩①及濾鏡時，請把遮光罩安裝在濾鏡之上。

* 請勿把濾鏡安裝在遮光罩，否則會出現黑角。

準備（相機設置）

透過以下相機設置，配備這個鏡頭，可以使用以下功能進行拍攝。有關相機設置的詳細資料，請參閱相機的使用說明書。

1. 電子信息兼容機型

* 與電子信息兼容機型一起使用時，如果相機固件不是最新版本，可能無法充分發揮本產品的性能或某些功能可能會受到限制，因此請使用最新版本的相機固件。

1-1. 光圈顯示設置（從 T 值變為 F 值）

相機上的光圈值顯示的初始設置設置為“T 值”。通過將“T 值”更改為“F 值”，您可以使用與本鏡頭光圈值顯示相同的數值。即使光圈值設置保留為“T 值”，Exif 顯示也會顯示為“F 值”。

1-2. 景深刻度設置（更改為菲林標準）

B 通過將相機的景深刻度設置為“菲林參考”，刻在本產品上的深度刻度和顯示的景深範圍，將在機身匹配。

2. 不支持電子信息的機型

與不支持電子信息的機型一起使用時，請在機身設置中將 [无镜头拍摄] 設置為“開”。

CPU 電子接點運作

1. Exif 資料

鏡頭的 Exif 資料可儲存在相片內

(例如，當閣下使用 Voigtländer 35mm F1.2)

鏡頭	VOIGTLÄNDER NOKTON 35mm F1.2
焦距	35mm
最大光圈	F1.2
光圈	拍攝時使用的光圈

2. 對焦檢查

W 當相機上的 [對焦檢查] 為“開”時，轉動對焦環時，實時取景顯示可以自動放大。您可以半按快門按鈕取消放大。

3. 距離顯示

轉動對焦環時，屏幕上會顯示對焦位置的距離指示。在機身設置中，您可以切換【手動對焦時的距離指數】的‘ON’和‘OFF’並調整 MF 輔助。詳情請參考您所使用的相機的使用說明書

4. 圖像穩定

這鏡頭支持相機防震校正功能。* 相機防震校正功能可以通過相機上的適當設置來“開 / 關”。詳情請參閱相機的使用說明書。

●規格

產品名稱	NOKTON 35mm F1.2
焦距	35mm
最大光圈	F1.2
最小光圈	F16
構造	6 組 8 片
拍攝角度	44 °
光圈葉	12 片
最近對焦	0.3m
最大放大倍率	1:6.7
濾鏡口徑	ø46mm
最大口徑	約 ø59.6mm
鏡長	約 39.8mm
重量	約 196g
卡口	X 卡口
光圈環	有提供 (以 1/3 級增加)
電子接點	有
Exif 資料	對應
對焦檢查	可用
支持視差校正	可用 (僅適用於兼容機身)
相機防震校正功能	可能 (只適用於內置防震相機)
隨鏡頭配件	前蓋，後蓋及遮光罩
相應的拍攝模式	A [光圈先決] M [手動]

* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知