



NOKTON Vintage Line
28mm F1.5 Aspherical Type I / II VM

使用説明書

この度はフォクトレンダー製品をお買い上げいただきありがとうございます。
フォクトレンダー VM マウントシリーズは、フルサイズ領域をカバーする余裕のイメージサークルを持ち、フィルム及びデジタルカメラの双方で活用できる高品位なマニュアルフォーカスレンズ群です。BESSAシリーズの距離計連動式カメラでの使用はもとより、マウントアダプターを介してミラーレスカメラでの使用も可能。様々なプラットフォームで優れた性能をお楽しみいただけます。

VM マウントシリーズの特長

- バヨネット式VMマウント
- フルサイズのイメージサークル
- 確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス
- 高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒

安全上のご注意

表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味とは次のようになっております。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。
の中に具体的な禁止内容が描かれています。



警告



レンズ単体で太陽を直接見ないでください。
失明や視力障害の原因になります。



注意



この製品や付属品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。幼児子供には「安全上のご注意」や「使用上のご注意」の内容が理解できずに事故の原因となります。



注意



レンズまたはレンズをつけたカメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。太陽が近くのものに結像すると、火災の原因になります。レンズにキャップをつけたり直射日光を避けて保管してください。



使用上のご注意

レンズ面には直接指でふれないでください。レンズ面についた汚れは市販のレンズクリーナーをご使用ください。

* 本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。

各部の名称

- ① フィルターリング
- ② 絞りリング
- ③ 距離リング
- ④ 距離目盛
- ⑤ 深度リング
- ⑥ 距離指標
- ⑦ マウント
- ⑧ 絞り指標
- ⑨ 絞り目盛
- ⑩ 深度目盛
- ⑪ マウント標点



●レンズの着脱について

レンズの着脱についてはお使いのカメラ取扱い説明書をご覧ください。
着脱の際、深度リング⑤を持って回転させてください。その他の部分を持って回転させた場合、機能上の不具合を起こす可能性があります。

●距離計連動範囲について

本製品の距離計連動範囲は ∞ ~0.7m です。
ご使用になられるカメラにより連動範囲が異なりますのでカメラ側の連動範囲をご確認して撮影を行ってください。
連動範囲を超えたところでの撮影は目測でピント合わせを行ってください。

●フィルターの取り付け方

フィルター (Ø43mm) をフィルターリング①にねじ込みます。

●アクセサリ取り付けについて

本製品は以下のアクセサリ装着・使用が可能です。

VM E-mount Adapter II

VM-E Close Focus Adapter

VM-X Close Focus Adapter


VM-Z Close Focus Adapter

●別売フードについて (LH-6)

本製品に装着可能な別売フード (LH-6) をご用意しております。
詳しくは販売店にお問い合わせください。


●別売フード着脱方法 (LH-6)

取り付けはレンズフードの白い点と絞り指標③を
合わせ、レンズフードをレンズ側に軽く押し付け
ながら時計回りに止まるまで廻してください。
取り外しは、レンズフードをレンズ側に軽く押し
付けながら反時計回りに廻してください。



●フォーカシングノブ取り付け方 (Type II のみ付属)

Type II には、フォーカシングノブが付属しています。取付方法は化粧ビスを市販のマイナスドライバーで取り外し<A>、そのネジ部にフォーカシングノブをねじ込みます。 取り外し方法は取付と逆の方法で行ってください。



ご注意

- ・フォーカシングノブは製品より飛び出しているため、フォーカシングノブを人や物にぶつけないようご注意ください。フォーカシングノブに強い衝撃を与えると、レンズ・カメラの破損、または人や物へ危害を与える可能性があります。
- ・フォーカシングノブを取り外した場合は、ゴミの混入やネジ部で手指を傷つけないため、化粧ビスを取り付けてください。
- ・フォーカシングノブや化粧ビスは、機材への混入や、誤飲などを避けるため、紛失しないよう管理ください。

●製品仕様

製品名	NOKTON Vintage Line 28mm F1.5 Aspherical
焦点距離	28mm
口径比	1:1.5
最小絞り	F16
レンズ構成	8群10枚
画角（対角）	74.5°
絞り羽根枚数	12枚
最短撮影距離	0.5m
距離計連動範囲	∞～0.7m（カメラにより異なる）
フィルター	Ø43mm
最大径	Ø54.0mm（突起物・付属品なしで）
全長	45.5mm（マウント面より）
重量	Type I: 250g / Type II: 330g（付属品なしで）
マウント	VM マウント
付属品	前キャップ、後キャップ、 フォーカシングノブ（Typellのみ）

●製品に関するお問い合わせ

〒 383-8555

長野県中野市吉田 1081 株式会社コシナ カスタマーサービス室

TEL 0269-22-5106

受付時間：9:00~12:00 13:00~17:00（土・日・祝日・弊社指定休業日は除く）