



仕様

型式型式	TTL定点合致式距離計連動35mmフォーカルプレーンシャッターカメラ(レンズ交換式)
使用フィルム	35mmフィルム
画面サイズ	24mm×36mm
レンズマウント	Sマウント(BESSA-R2S)／旧コンタックスマウント(BESSA-R2C)
ファインダー形式	実像距離計式逆ガリレオ透視ファインダー
ファインダー倍率	0.7倍
距離計	二重像合致式、連動範囲0.9m～∞
視野枠	35mm,50mm,85mm対応、ブライトフレーム切り替え式、バララックス自動補正
視野率	87%(3m時)
シャッター	メカニカルタイプ上下走行式メタルフォーカルプレーンシャッター1/2000～1秒、バルブ
シンクロ接点	X接点(1/125秒より遅い速度で同調)
測光方式	TTL幕面ダイレクト実絞り中央部重点平均測光、3点LED表示による定点合致方式
測光範囲	EV1～EV19(ISO100F1.4;1秒～F16;1/2000秒)
フィルム感度	ISO25～3200(1/3ステップ)
露出読み取り	シャッターボタン一段目のONによりLED表示(12秒間の点灯 シャッター切り後は消灯)
フィルム巻き上げ	小刻み巻き上げ可 二重露出防止付 外付けアクセサリ／トリガーワインダーによる巻き上げ可 巻き上げ前シャッターボタンロック
フィルム巻き戻し	巻き戻しボタンおよび巻き戻しクランクによる、巻き戻しボタンは巻き上げにより自動復帰
フィルムカウンター	順算式、裏ぶた開放により自動復帰
電源	LR44型アルカリマンガン電池2個またはSR44型酸化銀電池2個
大きさ	135.5(幅)×81.5(高)×43.5(厚)mm
重さ	520g(ボディーのみ)

特長

■ ニコンSと旧コンタックスのマウントに対応

ニコンSシリーズ用レンズが使えるベッサR2Sと、旧コンタックス用レンズが使えるベッサR2C。最新テクノロジーを搭載したボディが、古き良きレンズの持つパフォーマンスを最大限に引き出します。

希望小売価格(税別)
¥98,000

● 特長及び仕様、外観、価格は発売当時のものです。それぞれ変更になっている場合がありますのでご注意ください。